



Kuidas kasutada

Plaatide paigaldamine on imelihtne sest vajad ainult - 4mm kammi, kääre, pintsli ja nööri.

Aluspind peab olema tugev, korralikult puhastatud, tolmuva ja sile.

Ideaalse nakke saavutamiseks soovitatakse aluspind ka kruntida.

Kasutada tuleks kindlasti tootja poolt etteantud spetsiaalset Elastolith liimi, mis nakkub hästi ja erinevates tingimustes ei tursu. Elastolith spetsiaalne liim sobib ideaalselt kokku paljude erinevate materjalidega. Samuti tagab Elastolith liim hilisema lihtsa ja mugava vuukide viimistluse. Liimi kulu 1m² kohta on 2,0 - 2,5 kg. Müügil plastik pakend 5 kg (5kg liimi = ~2,0 - 2,5 m² plaadi paigaldust)

Keeruliste pindade ja teravate nurkade katmisel saab plaadile anda kergesti mis tahes kuju kui enne paigaldamist plaati natukene nt. fööniga soojendada.

Paigaldamist alusta alati ülevalt alla ja ära kanna liimi tööpinnale rohkem kui 1,0-1,5 m² ulatuses. Vuukide vahed jäta 10-12 mm. Vuugi viimistlemiseks kasuta niisket pintsli, samas on oluline järgida, et veega üle ei ujutaks, ehk siis vesi ei satuks plaatide taha ega imbuks sealt plaatide sisse. Hiljem, kui liim on korralikult kivistunud, takistab see veel plaatide taha sattumist. Ei soovitata paigaldada temperatuuril alla +5°C. Väldi lahtist tuld! Peale välifassaadi paigaldust soovitatakse 1 nädal kaitsta pinda vihma eest.

Toote värvivalikus on 33 erinevat tooni plaate ja liimi pakume 5 erinevat värvitooni. Kohapeal on saadaval halli tooni liim, toote kood LMO0864.

Plaadi mõõdud saadaval poes - 71mm*240mm (tellimisel saadaval järgmised mõõdud 50*210;52*240;65*215 mm)

Tootevalikus kohapeal müügil 4 põhitooni (valge E6003, punakas E6008, šamott E6011 ja antiik E6030 suurusega 71mm*240mm) ja üks värvivalik liimi. Teised värvitoonid ja suurused on tellimisel, tarneajaga 2-3 nädalat maximum.

